



LX75 / LX75s

- ให้ความละเอียดสูงถึง 800,000 พิกเซล
- ทัศนศาสตร์ในแนวตั้งได้ 330 องศา และแนวนอนได้ 270 องศา
- สามารถชมภาพด้วยเลนส์ได้ 22 เท่า และซูมดิจิทัลได้ 10 เท่า
- บันทึกภาพได้ 7 ภาพ
- มีไฟส่องวัตถุแบบ LED ที่เขมและฐาน

เฉพาะรุ่น LX75s

ทัศนศาสตร์ด้วยระบบไฟฟ้า ในแนวตั้งได้ 330 องศาและแนวนอน 270 องศา



- ให้ความละเอียดสูงถึง 2,000,000 พิกเซล (SXGA / XGA)
- ทัศนศาสตร์ในแนวตั้งได้ 330 องศา
- สามารถชมภาพด้วยเลนส์ได้ 12 เท่า และซูมดิจิทัลได้ 10 เท่า
- บันทึกภาพได้ 16 ภาพ
- มีไฟส่องวัตถุแบบ LED ที่เขมและฐาน



LX200m

- Built-in LCD Monitor 3.5"
- ให้ความละเอียดสูงถึง 2,000,000 พิกเซล (SXGA / XGA)
- ทัศนศาสตร์ในแนวตั้งได้ 330 องศา
- สามารถชมภาพด้วยเลนส์ได้ 12 เท่า และซูมดิจิทัลได้ 10 เท่า
- บันทึกภาพได้ 16 ภาพ
- ปุ่มกดเป็นระบบสัมผัส ล็อคปุ่มอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน

เฉพาะรุ่น LX300s

ทัศนศาสตร์ด้วยระบบไฟฟ้า ในแนวตั้งได้ 330 องศา



LX300 / LX300s

ทัศนศาสตร์



ในแนวตั้งได้ 330 องศา
แนวนอนได้ 270 องศา
เฉพาะรุ่น LX75, LX75s

Auto



Auto Image Adjust




LED Lamp 30,000 hrs.
Lamp Hour



Split Screen



2 Year Warranty



USB 2.0

Specfication	LX75	LX75s	LX200m	LX300	LX300s
ระบบเลนส์ (Optical)					
ขนาดเลนส์ Lens (mm)	F = 1.6 - 3.7 , f = 3.9 - 85.8 mm		F = 1.8 - 2.7 , f = 5.4 - 64.8 mm	F <= 1.8 , f = 4.5 - 54 mm	
การขยายภาพ (Powered Zoom)	22x optical , 10x seamless digital		12x optical , 10x electrical zoom	12x optical , 10x digital	
โฟกัส (Focus)	Auto / Manual				
ระบบปรับช่องรับแสง (Iris)	Auto				
ระยะการหมุนของกล้อง (Camera Head rotation)	330° แนวตั้ง, 270° แนวนอน	330° แนวตั้ง (ระบบไฟฟ้า), 270° แนวนอน	330° ในแนวตั้ง	330° ในแนวตั้ง	330° ในแนวตั้ง (ระบบไฟฟ้า)
อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพ (CCD Size)	1 / 3" professional CCD		1 / 3" progressive CMOS	1 / 3" progressive CMOS	
จำนวนจุดแสดงผลรวม (Total Pixels)	800,000		2,000,000	2,000,000	
พื้นที่มองเห็นภาพ (Shooting Area)	25.2 x 34.5 cm		21.5 x 30 cm	440 x 330 mm	
พื้นที่วางภาพและวัตถุ	21.5 x 30 cm		21.5 x 30 cm	310 x 232 mm	
ระบบแสงสว่าง (Lighting)					
หลอดไฟส่องสว่างด้านบน (Upper Lamp)	1.5W LED Lamps (2 Sets) (30,000 Lamp hours)			4W LED lamps (30,000 Lamps hours)	
กล่องไฟส่องสว่างด้านล่าง (Lower Lamp)	Built-in LED Lighting box (2w) (30,000 Lamp hours)			Built-in LED Lighting box (4W) (30,000 Lamps hours)	
ระบบภาพ (Imaging)					
Brightness Adjustment	Auto / Manual				
ระบบสัญญาณวิดีโอ (Video Signal)	PAL / NTSC color system				
Resolution	XGA / SVGA		SXGA / XGA		
Color/B&W Selection	YES				
การปรับสมดุลสีขาว (White Balance)	Auto / Manual				
การปรับภาพอัตโนมัติ (Auto Image Adjust)	YES				
Text/Graphics Enhancement	YES				
การทำภาพซ้อนภาพ (Split screen function)	YES (เปรียบเทียบภาพ โดยภาพจากกล้องใช้ Function ได้ตามปกติ)				
สวิตช์เลือกสัญญาณภาพ	กล้อง / RGB1 / RGB2 / AV1 / S-video 1				
การขยายภาพ (Image Zoom)	YES				
การค้างภาพ (Image Freeze)	YES				
การเก็บภาพ การเรียกภาพ (Image Save & Recall)	7 Frames		16 Frames		
การหมุนภาพ (Image Rotation)	YES				
อัตราการเคลื่อนไหวภาพ (Frame Rate)	30 / 25 (USB)		20 / 25 (USB)	25 (USB)	
การแสดงภาพ (Negativer/Positive)	YES				
ช่องสัญญาณ (Terminals)					
ช่องรับสัญญาณ RGB Input	VGA (DB15 FLC) x 2				
ช่องจ่ายสัญญาณ RGB Output	VGA (DB15 FLC) x 2				
RGB Output Resolution	SVGA / XGA		SXGA / XGA		
Projector Control	PS / 2 (6 PIN)			PS / 2 (6 PIN)	
Video/Audio Input	C-video : RCA jack 1 , S-video : 4 Pin Mini Din 1 Video - Audio : Mini jack 2 , Mic : Phone jack 1 PC Audio : Mini jack 2				
Video/Audio Output	C-video : RCA jack 1 , Audio : Mini jack 1 S-video : 4 Pin Mini Din 1 , HDMI 1 (LX300 , LX300s)				
USB	N/A	USB 2.0			
Power	100-240V , 50-60Hz (12V/4A external AC adapter)				
การควบคุมการทำงาน (Control Function)					
MIC Adjustment	YES				
Projector On/Stand By/Input Selection	Available through RS232 with control software				
Computer Control	Available through RS232 with control software				
Control Panel on Machine	YES				
Step Motor	N/A	YES	N/A	N/A	YES
อื่น ๆ (Others)					
LCD Monitor	N/A				3.5"
Remote Control	มีช่องเก็บรีโมทในตัว				N/A
	N/A	ใช้รีโมทควบคุมการปรับกล้องได้	N/A	N/A	ใช้รีโมทควบคุมการปรับกล้องได้
Power Output	12V / 4A				
Folded Dimensions (WxDxH)	510 x 410 x 120 mm			430 x 430 x 110 mm	
Setup Dimensions (WxDxH)	510 x 530 x 570 mm			510 x 480 x 580 mm	
Weight	5.5 กิโลกรัม (ไม่รวม Adapter)				
Warranty	2 Year manufacture warranty				

จอร์รับภาพและอุปกรณ์นำเสนองานคุณภาพ

**บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและการออกแบบสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Sound system

Projection Sreen

Conference System

Interactive board

Razr อิสซ์®
Sharp as Razor



CHINAVUT MARKETING CO., LTD

63,65,67 Soi Rungruang , Ratchadapisek Rd., Samsaennok , Huay-Kwang Bangkok 10320
Tel : 0-2694-3000 , Email : info@chinavut.com , Website : www.chinavut.com

Sale Agent.