



LX61, LX61s, LX71

- ให้ความละเอียดสูงถึง **780,000** พิกเซล
- สามารถซูมภาพด้วยเลนส์ได้ **22** เท่า และซูมดิจิทัลได้ **10** เท่า
- มีระบบ **Auto Image Adjust** ช่วยในการปรับความคมชัด และความสว่างในปุ่มเดียว
- สามารถแสดงภาพได้ **2** ภาพในจอเดียวกัน (**Split Screen**)
- ใช้ไฟส่องวัตถุและไฟส่องที่ฐานแบบ **LED** อายุการใช้งานยาวนานถึง **30,000** ชั่วโมง
- พร้อมตัวยรีโมทคอนโทรล ขนาดเล็กที่สามารถเก็บซ่อนได้ในตัวเครื่อง
- รับประกันเครื่องยาวนานถึง **2** ปีเต็ม

เฉพาะรุ่น LX61s

- ทุนกล็องด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้ **330** องศา
- มีช่องสัญญาณความเร็วสูง **USB 2.0**

เฉพาะรุ่น LX71

- ให้ความละเอียดสูงถึง **800,000** พิกเซล
- มีช่องสัญญาณความเร็วสูง **USB 2.0**

780,000
Pixel

7 Images
Storage
(71)

Split Screen
Compare
Function

LED Lamp
30,000 hrs.
Lamp Hour

Motorized
Camera
Head (61s)

2 Years
Warranty

850,000
Pixel

Auto
Image

9 Images
Storage

LED Lamp
30,000 hrs.
Lamp Hour

Motorized
Camera
Head (82s)

2 Years
Warranty



LX82, LX82s

- ให้ความละเอียดสูงถึง **850,000** พิกเซล (**XGA**)
- สามารถซูมภาพด้วยเลนส์ได้ **12** เท่า และซูมดิจิทัลได้ **8** เท่า
- สามารถบันทึกภาพไว้ในหน่วยความจำเครื่องได้ **9** ภาพ
- มีระบบ **Auto Image Adjust** ช่วยในการปรับความคมชัด และความสว่างในปุ่มเดียว
- ใช้ไฟส่องวัตถุและไฟส่องที่ฐานแบบ **LED** อายุการใช้งาน ยาวนานถึง **30,000** ชั่วโมง
- มีช่องสัญญาณความเร็วสูง **USB 2.0**
- พร้อมตัวยรีโมทคอนโทรล ขนาดเล็กที่สามารถเก็บซ่อนได้ในตัวเครื่อง
- รับประกันเครื่องยาวนานถึง **2** ปีเต็ม

เฉพาะรุ่น LX82s

- ทุนกล็องด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้ **330** องศา

Specifications	LX61	LX61s	LX71	LX82	LX82s
Optical (ระบบเลนส์)					
ขนาดเลนส์ Lens (mm)	F=1.6-3.7, f=3.9-85.8 mm			F=1.8-2.7 mm/f=5.4-64.8 mm	
การขยายภาพ (Powered Zoom)	22x optical, 10x seamless digital			12x optical, 8x electrical zoom	
โฟกัส (Focus)	Auto/Manual				
ระบบปรับช่องรับแสง (Iris)	Auto				
ระยการหมุนของกล้อง (Camera Head rotation)	330 องศา โหมดตั้ง	330 องศา โหมดตั้ง (ปรับระบบไฟฟ้า)		330 องศา โหมดตั้ง	330 องศา โหมดตั้ง (ปรับระบบไฟฟ้า)
อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพ (CCD Size)	1/4" professional CCD			1/3" progressive CCD	
จำนวนจุดแสดงรวม (Total Pixels)	780,000			800,000	850,000
พื้นที่วางภาพและวัตถุ	26.7 x 36.5 cm			26 x 35 cm	
ขนาดกล่องแสง (Light Box)	21.25 x 28.2 cm			21.5 x 28.2 cm	
ระบบแสงสว่าง (Lighting)					
หลอดไฟส่องสว่างด้านบน (Upper Lamp)	1.5W LED lamps (2 sets) (30000 Lamp hours)				
กล่องไฟส่องสว่างด้านล่าง (Lower Lamp)	Built-in LED lighting box (4w)				
ระบบภาพ (Imaging)					
Brightness Adjustment	Auto/manual				
ระบบสัญญาณวิดีโอ (Video Signal)	PAL color system				
Resolution	SVGA/XGA				
Colour/B&W Selection	Yes				
การปรับสมดุลสีขาว (White Balance)	Auto/Manual				
การปรับภาพอัตโนมัติ (Auto Image Adjust)	Yes				
Text/Graphics Enhancement	Yes				
การถ่ายภาพซ้อนภาพ (Split screen function)	Yes (เปรียบเทียบภาพโดยภาพจากกล้องไว้ Function ใต้ตามปกติ)				
สวิตช์เลือกสัญญาณภาพ	กล้อง/RGB1/RGB2/AV1/S-video1				
การขยายภาพ (Image Zoom)	Yes				
การค้างภาพ (Image Freeze)	Yes				
การเก็บภาพ การเรียกภาพ (Image Save & Recall)	N/A	7 Frames		9 Frames	
การหมุนภาพ (Image Rotation)	Yes				
อัตราการเคลื่อนไหวภาพ (Frame Rate)	20 frames/second				
การแสดงผลภาพ Negative/Positive	Selectable				
ช่องสัญญาณ (Terminals)					
ช่องรับสัญญาณ RGB Input	VGA (DB15 FLC) x 2				
ช่องจ่ายสัญญาณ RGB Output	VGA (DB15 FLC) x 2				
RGB Output Resolution	SVGA/XGA				
Projector Control	RS232, (9 PIN D-sub.male)				
Video/Audio Input	C-video : RCA jack 1 S-Video : 4 pin Mini Din 1 audio: Mini jack 1 Mic: Mini jack 1 PC Audio : Mini jack 2				
Video/Audio Output	C-Video: RCA jack 1 Audio: Mini jack 1 S-video : 4 pin mini Din 1				
USB	N/A	USB 2.0			
Power	12/4A external AC adapter				
Control Function					
MIC Adjustment	Yes				
Projector On/Stand by/Input Selection	Available through RS232				
Central Control Box (Projector Power) Control, Projection Screen Control	Optional				
Step motor	N/A	yes	N/A	yes	
Others					
Remote Control	N/A	สามารถใช้รีโมทควบคุมการปรับกล้องได้		N/A	สามารถใช้รีโมทควบคุมการปรับกล้องได้
Power Output	12/4A				
Dimensions (WxDxH)	510 x 410 x 120 mm 510 x 530 x 570 mm				
Weight	5.5 กิโลกรัม (ไม่รวม Adapter)				
Warranty	2 years manufacture warranty				

*รายละเอียดและการออกแบบสินค้า อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จอร์รับภาพและอุปกรณ์นำเสนอผลงานคุณภาพ

Razr[®]
Sharp as Razor



บริษัท ชินวูท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด CHINAVUT MARKETING CO., LTD
Call Center : 0-2694-3000 Fax : 0-2694-3003 info@chinavut.com www.chinavut.com

Sell Agent