



Chinavut Marketing Co., Ltd.

63, 65, 67 SOI RUNGRUANG, RATCHADAPISEK RD., BANGKOK 10320 THAILAND
TEL: (662) 694-3000, FAX: (662) 694-3003, EMAIL: info@chinavut.com, www.chinavut.com

คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ยี่ห้อ Optoma รุ่น EP-782W

- เป็นเครื่องฉายภาพวีดีโอและคอมพิวเตอร์ระบบ DLP ขนาด 0.7 นิ้ว XGA Darkchip3 DMD
- มีความละเอียดของภาพ XGA 1024x768 จุด (NATIVE) และ UXGA 1,600x1,200 จุด (MAX) 60 Hz
- มีความสว่างของภาพ 4,700 ANSI Lumens และใช้วงล้อสีรุ่นใหม่ประกอบด้วย 5 สี (RGBYW)
- มีอัตราส่วนความคมชัด 3000 : 1 (CONTRAST RATIO) และสามารถแสดงสีได้ 134.2 ล้านสี
- มีน้ำหนักตัวเครื่อง 5 กิโลกรัม หรือ 11 ปอนด์
- มีขนาดเลนส์ ทางยาวโฟกัสตั้งแต่ (f) 22.55 ~ 27.06 มิลลิเมตร F/2.52-2.79 (PROJECTION LENS)
- สามารถย่อขยายภาพได้ 1.2 เท่า (ZOOM / ADJUSTMENT)
- สามารถฉายภาพได้ตั้งแต่ 39.1 ~ 313.5 นิ้ว โดยมีระยะการฉายได้ตั้งแต่ 1.5 ~ 10 เมตร
- ใช้หลอดภาพขนาด 330 วัตต์ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้เองจากด้านบนของตัวเครื่อง
- มีอายุการใช้งานของหลอดภาพยาวนาน 3,000 ชั่วโมง ในโหมดปกติ (STD) และ 2,000 ชั่วโมง ในโหมดสว่าง (Bright)
- สามารถรับสัญญาณวีดีโอระบบ PAL M/N, Full NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV (480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p)
- มีระบบ AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL ช่วงความถี่แนวตั้งที่ 50 ~ 85 Hz และแนวนอนที่ 15 ~ 91 kHz
- มีช่องสัญญาณ ดังต่อไปนี้
 - o Computer Input : VGA D-sub 15-pin x 2 (สามารถแสดงสัญญาณ YPbPr/RGB/SCART)
 - o Video Input : RCA Composite Video x 1, S-video x 1
 - o Digital Input : HDMI (แสดงภาพและเสียงได้) x 1, DVI-D(PC/DVI-D with HDCP) x 1
 - o Audio Input : mini jacks x 6 (DVI-D, VGA1, VGA2, S-Video, Video, HDMI)
 - o Audio Output : mini jacks x 1
 - o Computer Output : VGA D-sub 15-pin x 1
 - o Management port : RS-232 & RJ45
 - o +12V Trigger (สำหรับควบคุมจอรับภาพ) และ USB (รองรับการควบคุมเมาส์ด้วยรีโมท)
- มีลำโพงในตัว 2 ชุด กำลังขยายชุดละ 3 วัตต์ และสามารถกำหนดภาพโลโก้เริ่มต้นได้เอง (เปิดเครื่อง Projector)
- มีระบบไร้สาย 802.11b/g ในตัวเครื่อง โดยสามารถส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวโดยภาพไม่กระตุก
- สามารถแสดงตัวอักษรของเมนูได้ 21 ภาษา โดยเฉพาะภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- มีระบบ Direct power ON เปิดเครื่องทันทีหลังเสียบปลั๊ก และระบบ Signal power ON เปิดเครื่องทันทีเมื่อมีสัญญาณภาพ
- สามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อควบคุมการใช้งานเครื่อง และตั้งเวลาปิดเครื่องได้ (เดือน/วัน/ชั่วโมง)
- มีอุปกรณ์เสริมเลนส์ฉายระยะสั้น (1.3x) และระยะยาว (0.83x) เพื่อให้สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้
- มีระบบแก้ไขความผิดพลาดจอภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (KEYSTONE CORRECTION) ได้แบบแนวตั้ง $\pm 18^\circ$
- สามารถปรับความเร็วพัดลมให้เร็วขึ้น เพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้น
- มีระบบฟอกอากาศและกำจัดกลิ่นในตัวเครื่อง ระบบ TiO2 และรองรับมาตรฐาน RoHS เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อผู้ใช้งาน
- มีรีโมทไร้สายควบคุมการสั่งงานพร้อมตัวชี้แบบเลเซอร์, ควบคุมเมาส์ได้ และมีปุ่มลัด key pad ที่ตัวเครื่อง
- รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี, หลอดภาพรับประกัน 1 ปีหรือ 1000 ชั่วโมง
- สินค้าที่เสนอต้องเป็น สินค้า Original product ไม่ใช่สินค้า OEM (มีเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง)
- ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง (มีเอกสารแสดงวันยื่นซอง)

