



Chinavut Marketing Co., Ltd.

63, 65, 67 SOI RUNGRUANG, RATCHADAPISEK RD., BANGKOK 10320 THAILAND
TEL: (662) 694-3000, FAX: (662) 694-3003, EMAIL: info@chinavut.com, www.chinavut.com

คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ยี่ห้อ Optoma รุ่น EP-783L

- เป็นเครื่องฉายภาพวิดีโอและคอมพิวเตอร์ระบบ DLP ขนาด 0.7 นิ้ว XGA Darkchip3 DMD
- มีความละเอียดของภาพ XGA 1024x768 จุด (NATIVE) และ UXGA 1,600x1,200 จุด (MAX) 60 Hz
- มีความสว่างของภาพ 5,000 ANSI Lumens และใช้วงล้อสีรุ่นใหม่ประกอบด้วย 5 สี (RGBYW)
- มีอัตราส่วนความคมชัด 1500:1 (CONTRAST RATIO) และสามารถแสดงสีได้ 1,070 ล้านสี
- มีน้ำหนักตัวเครื่อง 10.45 กิโลกรัม หรือ 23 ปอนด์
- สามารถฉายภาพขนาด 100 นิ้ว ได้ที่ระยะระหว่าง 3.3 เมตร ถึง 11.2 เมตร
- มีขนาดเลนส์ ทางยาวโฟกัสตั้งแต่ (f) 41.2 ~ 78.1 มิลลิเมตร F/2.0 ~ 2.58 (PROJECTION LENS)
- มีระบบ Motor Lens Shift แนวตั้ง -110% ~ +110% และ แนวนอน -75% ~ +75%
- สามารถย่อขยายภาพได้ 1.2 เท่า (Motor zoom/Focus)
- สามารถฉายภาพได้ตั้งแต่ 16.1 ~ 339.41 นิ้ว โดยมีระยะการฉายได้ตั้งแต่ 1.8 ~ 20 เมตร
- ใช้หลอดภาพขนาด 330 วัตต์ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้เองจากด้านข้างของตัวเครื่อง
- มีอายุการใช้งานของหลอดภาพยาวนาน 3,000 ชั่วโมง ในโหมดปกติ (STD) และ 2,000 ชั่วโมง ในโหมดสว่าง (Bright)
- สามารถรับสัญญาณวิดีโอระบบ PAL M/N, Full NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV (480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p)
- มีช่องสัญญาณ ดังต่อไปนี้
 - o Computer Input : VGA D-sub 15-pin (YPbPr/RGB/SCART) x 2
 - o Digital Input : HDMI(support audio input) x1, DVI-D (support HDCP) x1
 - o Video Input : S-Video x1, Composite Video x 1, BNC(RGBHV/YPbPr) x1
 - o Audio Input : Audio input x 7 (For DVI-D / VGA1 / VGA2 / BNC / S-Video / Video / HDMI)
 - o Audio Output : Audio output x1
 - o Computer Output : VGA D-sub 15-pin x 1
 - o Management port : RS-232 interface x 1, RJ45 x 1
 - o +12 V Relay (สำหรับควบคุมจอรับภาพ) x1, USB Port (รองรับการควบคุมเมาส์ด้วยรีโมท) x 1
- มีลำโพงในตัว 2 ชุด กำลังขยายชุดละ 5 วัตต์ และสามารถกำหนดภาพโลโก้เริ่มต้นได้เอง (เปิดเครื่อง Projector)
- สามารถแสดงตัวอักษรของเมนูได้ 20 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ
- มีระบบแก้ไขความผิดพลาดจอภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone Correction) ได้แบบ แนวตั้ง $\pm 40^\circ$ แนวนอน $\pm 15^\circ$
- มีระบบไร้สาย 802.11b/g ในตัวเครื่อง (อุปกรณ์เสริม)
- มีระบบฟอกอากาศและกำจัดกลิ่นในตัวเครื่อง ระบบ TiO2 และได้รับมาตรฐาน RoHS เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อผู้ใช้งาน
- มีรีโมทไร้สายควบคุมการสั่งงานพร้อมตัวชี้แบบเลเซอร์, ควบคุมเมาส์ได้
- มีระบบ Direct power ON เปิดเครื่องทันทีหลังเสียบปลั๊ก และระบบ Signal power ON เปิดเครื่องทันทีเมื่อมีสัญญาณภาพ
- สามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อควบคุมการใช้งานเครื่อง และตั้งเวลาปิดเครื่องได้ (เดือน/วัน/ชั่วโมง)
- มีอุปกรณ์เสริมเลนส์ฉายระยะสั้น (1.6~1.92:1) และระยะยาว (2.4~2.88:1) เพื่อให้สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้
- รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี, หลอดภาพรับประกัน 1 ปีหรือ 1000 ชั่วโมง
- สินค้าที่เสนอต้องเป็น สินค้า Original product ไม่ใช่สินค้า OEM (มีเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง)
- ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง (มีเอกสารแสดงวันขึ้นซอง)