



คุณลักษณะเฉพาะ Wireless Display

Razr รุ่น J-Click-01M

1. เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย ในชุดประกอบด้วยตัวฐานและตัวลูก
2. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ รับสัญญาณภาพและเสียงจาก Tablet, Smart Phone แบบไร้สาย
3. ทำให้คอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณไร้สายได้โดยการกดปุ่มที่ตัวลูก โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ WIFI และไม่ต้องใส่รหัสผ่าน
4. มีอุปกรณ์สำหรับการส่งสัญญาณไร้สายได้ 1 เครื่อง โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุด 8 เครื่อง
5. ในกรณีที่มียูปรกรณ์หลายชุด ผู้ใช้งานสามารถย้ายตัวลูกไปใช้กับชุดอื่นๆได้
6. สำหรับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ ตัวซอฟต์แวร์จะรันใหม่โดยอัตโนมัติ
7. รองรับมาตรฐานการส่งสัญญาณภาพไร้สาย IEEE 802.11b/g/n/ac
8. ความเร็วในการส่งสัญญาณไร้สายสูงสุด 867 Mbps และมีคลื่นความถี่ให้เลือกใช้ 2คลื่น 2.4GHz, 5GHz
9. สามารถทำงานเป็น Access Point ได้
10. สามารถตั้งค่า OSD Transparency , VGA Gain , Sharpness
11. สามารถเลือกอัตราส่วนของหน้าจอได้ 4 แบบ , Original , 4:3 , 16:10 และ 16:9
12. สามารถกำหนดความละเอียดของสัญญาณภาพออกได้ ทั้ง HDMI และ VGA และสามารถแสดงภาพได้สองจอพร้อมกัน ผ่าน HDMI และ VGA Output
13. สามารถ เปิด, ปิดเสียง ที่แฮร์ได้
14. มีฟังก์ชั่น Auto Scaling จัดอัตราส่วนของหน้าจอให้อัตโนมัติ
15. มีระบบรักษาความปลอดภัย WPA2-PSK
16. มีไฟแสดงสถานะการทำงานที่ตัวฐานและตัวลูก เพื่อให้ผู้ใช้สังเกต
17. อุปกรณ์ Smartphone, Tablet และ คอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อได้ถึง 8 เครื่อง
18. อุปกรณ์ Smartphone และ Tablet เมื่อ J-Click เชื่อมต่อกับ Network สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
19. อุปกรณ์ Smartphone และ Tablet สามารถส่งสัญญาณภาพผ่าน Network ไม่ต้องเชื่อมต่อโดยตรง
20. อุปกรณ์ Smartphone และ Tablet สามารถกำหนดความละเอียดได้ทั้ง 720P , 1080P
21. อุปกรณ์ Smartphone และ Tablet สามารถแชร์ภาพจากหน้า Home ของมือถือหรือแอป YouTube , Facebook , Line และอื่นๆ
22. มีพอร์ต USB สำหรับจับคู่ USB Dongle และ สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวอุปกรณ์ส่งภาพไร้สาย ได้
23. มีพอร์ต USB รองรับการทำงานกับจอ LED Touch Screen บ้างรุ่นที่รองรับ
24. ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Mac OS X และระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) เวอร์ชัน XP,VISTA,7,8,8.1,10 32/64bit
25. ใช้ได้กับ tablet, Smart Phone ที่มีระบบปฏิบัติการ IOS 9/10/11, Android 5.0/6.0/7.0





26. การเชื่อมต่อ รองรับระบบ VGA: SVGA / XGA / HD / WXGA / SXGA / WXGA / WXGA / WSXGA+ / UXGA / FULLHD / WUXGA
- HDMI: SVGA / XGA / HD / WXGA / SXGA / WXGA / WXGA / WSXGA+/ UXGA/ FULLHD / WUXGA
27. มีช่องสัญญาณดังต่อไปนี้
- Input : 1 x USB, Type A male
 - Output : 1 x HDMI, Type A 19-pin female
 - Output : 1 x VGA, D-SUB female
 - Output : 1 x Stereo out, 3.5mm ear jack
 - Other : 1 x RJ45, 2 x Antenna
28. ตัวอุปกรณ์ทำจากวัสดุอลูมิเนียมหนา น้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดี
29. ใช้ได้กับไฟฟ้า 100-240 โวลต์ 50/60 Hz โดยมี External Power Adapter 12V DC output 1A
30. ผู้เสนอราคามีเอกสารหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย, หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และหนังสือแจ้งการรับประกันจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์